

Исполнительные механизмы

**Исполнительный механизм
Упонор Vario Plus Pro 24V**

Устанавливается на модульный пластиковый коллектор Упонор Vario Plus и подключается к контроллеру Упонор (радио- или проводному).

Предназначен для автоматического регулирования расхода теплоносителя в контуре напольного отопления/охлаждения. Имеет индикатор открытого/закрытого положения. Закрыт без подачи электричества, степень защиты IP 54, работает при температуре до 60°C. Присоединение – наружная резьба – 30x1,5 мм. Высота 54 мм.

Цвет – синий.

МП	Артикул	Руб./шт.
1 шт.	1090262	3899


**Исполнительный механизм Pro 230V
Упонор Vario Plus**

230 В. Устанавливается на модульный пластиковый коллектор Упонор Vario Plus.

Имеет индикатор открытого/закрытого положения. Закрыт без подачи электричества, степень защиты IP 54, работает при температуре до 60°C.

Присоединение – наружная резьба – 30x1,5 мм. Высота 54 мм.

Цвет – синий.

МП	Артикул	Руб./шт
1 шт.	1090263	3899


**Исполнительный механизм Pro 24V
Упонор Vario B**

С индикатором открытого/закрытого положения, для подключения к коллектору Uponor и системе управления. Закрыт без подачи напряжения, степень защиты IP 54, работает при температуре до 60 С. Наружная резьба М 30 х 1,5 мм. Высота: 54 мм.

МП	Артикул	Руб./шт
1 шт.	1090264	4090


**Исполнительный механизм Упонор Smatrix
Retrofit комплект A-XXX 24V**

Комплект из исполнительного механизма и трех переходников для присоединения к различным коллекторам.

Функции:

- согласующее устройство, позволяющее системе автоматики управлять коллекторами напольного отопления / охлаждения;
- подходит примерно к 80 % имеющимся на рынке коллекторам;
- индикатор открытого/закрытого положения;
- закрыт без подачи электричества;
- с защитой от брызг.

Цвет – синий.

Длина хода – 5мм.

Кабель подключения – 2 х 0,75 мм х 1 м

Напряжение – 24 В.

Мощность – 1 Вт.

Диапазон температуре – 0 ... 60°C.

Высота – 58 мм + кольцо адаптера.

МП	Артикул	Руб./шт.
1 компл.	1083575	4179


Исполнительный механизм Упонор Vario S 24V

Комплект состоит из исполнительного механизма и 1 переходника-адаптера M30x1,5 мм для подключения к коллектору Uponor Smart S.

Используется совместно с системой автоматического управления Smatrix Wave/Wave Plus, Smatrix Base/Base Pro.

Представляет собой устройство управления, позволяющее системе автоматики управлять на коллекторе Uponor Smart S контурами напольного отопления.

Индикация текущего состояния (открыт/закрыт).

Нормально-закрыт (без подачи напряжения).

Имеют защиту от брызг. Цвет – синий.

МП	Артикул	Руб./шт
1 шт.	1087778	3899



Исполнительный механизм Упорог Vario S 230 В

МП
1 шт.

Артикул
1087763

Руб./шт
3899

Для систем напольного (настенного, потолочного) отопления и охлаждения, радиаторного отопления.

Используется совместно с системой автоматического управления Smatrix Wave, Smatrix Base/Base PRO - 24 В, или Base - 230В. Представляет собой устройство управления, позволяющее системе автоматики управлять на коллекторе Упорог Vario S контурами отопления.

- Индикация текущего состояния (открыт/закрыт), нормально-закрыт (без подачи напряжения),
- Кабель подключения: 2 x 0,75 мм² x 1 м,
- Диапазон температур: 0°С...100°С,
- Высота: 58 мм + кольцо адаптера, диаметр: 44,3 мм,
- Длина хода 5 мм.