


Головки термостатные



Головка термостатная UNI LH (УНИ ЛХ)

Термостатные головки UNI LH для терморегулирующих вентилей М 30 x 1,5.
 Диапазон регулирования 7-28 °С.
 Цвет: белый

Артикул	Наименование	Евро/шт.
101 14 65	С установкой 0 Шкала 0 * 1-5	15,19



Вентили термостатические



Вентиль терморегулирующий Тип А

Из латуни, покрыт никелем.
 Применение : 2-трубная централизованная система отопления с принудительной циркуляцией; давление 10 Бар; температура на входе до 120 °С независимо от вида теплоносителя.
 Все вентили Тип А имеют защитный колпачок черного цвета.
 Замена вентильной вставки без опорожнения системы осуществляется с помощью «Демо-Блок».



Артикул	Наименование	Евро/шт.
118 00 03	Угловое исполнение DN 10 3 / 8"	16,04
118 00 04	DN 15 1 / 2"	16,79
118 01 03	Прямое исполнение DN 10 3 / 8"	16,04
118 01 04	DN 15 1 / 2"	16,79



Вентиль терморегулирующий Тип AV 6 с предварительной настройкой

Из латуни, покрыт никелем.
 Применение : 2-трубная централизованная система отопления с принудительной циркуляцией; давление 10 Бар; температура на входе до 120 °С (кроме пара)
 Все вентили Тип AV 6 имеют защитный колпачок белого цвета.
 Предварительная установка осуществляется с помощью ключа арт. 1183961
 Замена вентильной вставки без опорожнения системы осуществляется с помощью «Демо-Блок».


Артикул	Наименование	Евро/шт.
118 37 63	Угловое исполнение DN 10 3 / 8"	17,67
118 37 64	DN 15 1 / 2"	16,79
118 37 66	DN 20 3 / 4"	22,30
118 38 63	Прямое исполнение DN 10 3 / 8"	17,67
118 38 64	DN 15 1 / 2"	16,79
118 38 66	DN 20 3 / 4"	22,30



Вентиль терморегулирующий Тип AZ

Из латуни, покрыт никелем.
 Применение : 1-трубная и гравитационная системы отопления; с большим значением K_{vs} . $K_v = 1,1$.
 Все вентили Тип AZ имеют защитный колпачок оранжевого цвета.

Артикул	Наименование	Евро/шт.
118 70 04	Угловое исполнение DN 15 1 / 2"	16,79
118 70 06	DN 20 3 / 4"	21,03
118 70 08	DN 25 1"	38,74
118 70 10	DN 32 1 1/4"	52,35
118 71 04	Прямое исполнение DN 15 1 / 2"	16,79
118 71 06	DN 20 3 / 4"	21,03
118 71 08	DN 25 1"	38,74
118 71 10	DN 32 1 1/4"	52,35




Вентиль Комби 2

Из латуни, покрыт никелем
 Применение : централизованная система отопления с принудительной циркуляцией; давление 10 Бар; температура на входе до 130 °С.
 Функции: предварительная установка, запирание.
 Вентили "Комби 2" устанавливаются на выходе из радиатора типа Компакт и позволяют произвести его демонтаж без слива воды из системы. С их помощью можно осуществить гидравлическую увязку системы отопления.

Артикул	Наименование	Евро/шт.
109 10 61	Угловое исполнение DN 10 3 / 8"	9,16
109 10 62	DN 15 1 / 2"	10,16
109 10 63	DN 20 3 / 4"	15,44
109 11 61	Прямое исполнение DN 10 3 / 8"	9,16
109 11 62	DN 15 1 / 2"	10,16
101 11 63	DN 20 3 / 4"	15,44

Арматура запорная




Краны шаровые “Оптибаль”

Из латуни, покрыт никелем

Применение : система трубопроводов с давлением 20 Бар для холодной воды, с давлением 16 Бар при температуре до 100 °С

Полнопроходные.

Присоединение: внутренняя резьба/внутренняя резьба.



- с одной стороны – внутренняя резьба, с другой стороны – ниппель с наружной резьбой и накладной гайкой.

Артикул	Наименование	Евро/шт.
---------	--------------	----------

Т-образная рукоятка, из пластмассы

107 71 03	DN 10 3 / 8"	11,77
107 71 04	DN 15 1 / 2"	12,57
107 71 06	DN 20 3 / 4"	17,14
107 71 08	DN 25 1"	22,27
107 71 10	DN 32 1 1 / 4"	35,03
107 71 12	DN 40 1 1 / 2"	49,14
107 71 16	DN 50 2"	73,93

Барашковая рукоятка, из алюминия

107 61 03	DN 10 3 / 8"	8,68
107 61 04	DN 15 1 / 2"	9,99
107 61 06	DN 20 3 / 4"	14,59
107 61 08	DN 25 1"	21,44
107 61 10	DN 32 1 1 / 4"	30,85

Рычажная рукоятка, из алюминия

107 60 02	DN 8 1 / 4"	8,68
107 60 03	DN 10 3 / 8"	8,68
107 60 04	DN 15 1 / 2"	9,99
107 60 06	DN 20 3 / 4"	14,59
107 60 08	DN 25 1"	21,44
107 60 10	DN 32 1 1 / 4"	35,81
107 60 12	DN 40 1 1 / 2"	50,16
107 60 16	DN 50 2"	73,48
107 60 20	DN 65 2 1 / 2"	233,35
107 60 24	DN 80 3"	351,35
107 60 32	DN 100 4"	603,07

Барашковая рукоятка с накладной гайкой

107 58 04	DN 15 1 / 2"	21,43
107 58 06	DN 20 3 / 4"	28,53
107 58 08	DN 25 1"	39,79
107 58 10	DN 32 1 1 / 4"	71,98