

Проводная система управления Упонар Wired 24V

Контроллер Упонар Wired 24V C-33, 6-канальный

Для автоматического управления напольным отоплением / охлаждением. Связывает комнатные термостаты с сервоприводами.

Функции :

- подключение макс. 6 термостатов,
- подключение до 8 сервоприводов,
- управление реле насоса,
- профилактика вентиляей и насоса,
- питание 230 В.



| Тип | МП | Артикул | Цена/шт. |
|------|-------|---------|----------|
| C-33 | 1 шт. | 1000531 | 98,29 |

Контроллер Упонар Wired 24V C-35, 12-канальный

Для автоматического управления напольным отоплением / охлаждением. Связывает комнатные термостаты с сервоприводами.

Функции :

- подключение макс. 12 термостатов,
- подключение до 14 сервоприводов,
- управление реле насоса,
- профилактика вентиляей и насоса,
- возможность подключения таймера Упонар I-35,
- переключение режимов отопление/охлаждение от внешнего сигнала
- питание 230 В.



| Тип | МП | Артикул | Цена/шт. |
|------|-------|---------|----------|
| C-35 | 1 шт. | 1000533 | 173,52 |

Термостат Упонар Wired 24V T-34

Проводной термостат для скрытой установки. Для измерения и управления температурой воздуха в помещении. Диапазон регулирования температуры 6-30°C. Цвет : белый

С механическим ограничителем настройки




| Тип | МП | Артикул | Цена/шт. |
|------|-------|---------|----------|
| T-34 | 1 шт. | 1048010 | 69,02 |

Термостат Упонар Wired 24V T-37

Для измерения и управления температурой воздуха в помещении. Подключается к контроллерам Упонар C-33 и C-35. Диапазон регулирования температуры 6-30°C. Цвет : белый

Возможность подключения датчика температуры пола.



| Тип | МП | Артикул | Цена/шт. |
|------|-------|---------|----------|
| T-37 | 1 шт. | 1000536 | 27,24 |

Термостат Упонар Wired 24V Public T-33

Для измерения и управления температурой воздуха в помещении. Температура задается внутри корпуса. Подключается к контроллерам Упонар C-33 и C-35. Диапазон регулирования температуры 6-30°C. Цвет : белый

Возможность подключения датчика температуры пола



| Тип | МП | Артикул | Цена/шт. |
|------|-------|---------|----------|
| T-33 | 1 шт. | 1000537 | 27,24 |

Рамка для термостатов Упонар UCS Accessory

Декоративная накладка для скрытой установки в стене термостатов Упонар T-33, T-37.



| Тип | МП | Артикул | Цена/шт. |
|-----|-------|---------|----------|
| | 1 шт. | 1000539 | 3,78 |

Датчик температуры пола Упонар UCS Accessory

Для измерения температуры пола. Подключается к термостатам Упонар T-33, T-37. Длина кабеля 4 м.



| Тип | МП | Артикул | Цена/шт. |
|-----|-------|---------|----------|
| | 1 шт. | 1000538 | 22,08 |

Исполнительный механизм ST Упонар Vario S


Устанавливается на стальной коллектор Упонар Vario S, индикатор положения «открыто-закрыто», закрыт без подачи напряжения. Присоединение: внутренняя резьба М 30 х 1,5 мм. Высота 54 мм. Цвет – синий.



| Тип | МП | Артикул | Цена/шт. |
|-----|-------|---------|----------|
| | 1 шт. | 1013008 | 32,98 |

Термостат Упонар Т-23 230 В

Проводной термостат на 230 В с дисковым регулятором и шкалой для установки температуры воздуха. Для насосно-смесительного блока Упонар Push-12-АС. Диапазон регулирования температуры 5-30°C.



| Тип | МП | Артикул | Цена/шт. |
|-----|-------|---------|----------|
| | 1 шт. | 1058422 | 28,60 |

Беспроводная система управления Упонар Radio 24V

Контроллер С-56 Упонар Radio 24V



Для автоматического управления водяным напольным отоплением/охлаждением Упонар. Получает и обрабатывает радиосигналы от комнатных радиотермостатов и включает/выключает исполнительные механизмы. Функции :

- подключение макс. 12 радиотермостатов,
- подключение до 14 сервоприводов 24 В,
- переключение режимов отопление/охлаждение от внешнего сигнала,
- управление реле насоса,
- профилактика вентилей и насоса,
- питание 230 В.

| Тип | МП | Артикул | Цена/шт. |
|------|-------|---------|----------|
| С-56 | 1 шт. | 1045565 | 333,10 |

Панель управления I-76 Упонар Radio 24V

Для автоматического управления водяным напольным отоплением Упонар совместно с радиоконтроллером Упонар С-56. Функции :

- 5 температурных режимов,
- макс/мин ограничение температуры,
- режим выходного дня,
- автоматический переход на летнее/зимнее время,
- «автоматическая балансировка»,
- «проверка помещений»,
- «помещение-байпас»,
- «комфортные настройки»,
- «диагностика подачи»,
- управление до 3-контроллеров




| Тип | МП | Артикул | Цена/шт. |
|------|-------|---------|----------|
| I-76 | 1 шт. | 1045568 | 219,64 |

Термостат с дисплеем Т-75

Упонар Radio 24V

Для измерения и управления температурой воздуха в помещении. С дисплеем и датчиком ощущаемой температуры воздуха. Радиус действия макс. 30 м. Диапазон регулирования температуры 5-30°C.



| Тип | МП | Артикул | Цена/шт. |
|------------------------|-------|---------|----------|
| Т-75, цвет белый | 1 шт. | 1000502 | 82,36 |
| Т-75, цвет серебристый | 1 шт. | 1000504 | 103,33 |
| Т-75, цвет темно-серый | 1 шт. | 1046114 | 82,36 |

Крепежная планка для термостата Т-75 Упонар Radio 24V


В качестве настольной подставки или для крепления на стене радиотермостата Т-75.



| Тип | МП | Артикул | Цена/шт. |
|------------------|-------|---------|----------|
| Цвет белый | 1 шт. | 1000503 | 6,29 |
| Цвет серебристый | 1 шт. | 1000505 | 16,52 |
| Цвет темно-серый | 1 шт. | 1046115 | 6,29 |

Термостат Т-55 Упонар Radio 24V

Для измерения и управления температурой воздуха в помещении. Радиус действия макс. 30 м. Диапазон регулирования температуры 6-30°C.



| Тип | МП | Артикул | Цена/шт. |
|------|-------|---------|----------|
| Т-55 | 1 шт. | 1000527 | 62,86 |

Термостат Public Т-54 Упонар Radio 24V

Для измерения и управления температурой воздуха в помещении. Радиус действия макс. 30 м. Температура задается внутри корпуса. Диапазон регулирования температуры 6-30°C. Возможность подключения датчика температуры пола (арт. 1000538), SMS-модуля R-56 (арт. 1045570), датчика наружной температуры (арт. 1000529).



| Тип | МП | Артикул | Цена/шт. |
|-------------|-------|---------|----------|
| Public Т-54 | 1 шт. | 1045572 | 99,12 |

SMS-модуль R-56 Упонар Radio 24V



Для автоматического управления водяным напольным отоплением/охлаждением Упонар. Подключается к радиотермостату Упонар Public T-54. Обеспечивает удаленный запуск энергосберегающего режима с помощью SMS-сообщения, информирует о фактической температуре воздуха в контрольном помещении. Требуется SIM-карта.



| Тип | МП | Артикул | Цена/шт. |
|------|-------|---------|----------|
| R-56 | 1 шт. | 1045570 | 687,10 |

Кабель соединительный Упонар UCS Accessory

Для соединения
- радиоконтроллера с панелью управления,
- радиоконтроллера с радиоконтроллером,
и удлинения кабеля антенны.
Длина 15 м.



| Тип | МП | Артикул | Цена/шт. |
|-----|-------|---------|----------|
| | 1 шт. | 1000515 | 44,69 |